Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore a colori variabili · 8 W · 1 LED

Acrux



Acrux è un proiettore compatto a colori variabili basato su un unico LED multichip RGBW ad alta potenza, per una miscelazione del colore uniforme. È alimentato da un driver DMX esterno a corrente costante ed è sigillato in IP66.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Singolo LED multichip RGBW, 8 W
- Ottiche stretta, media o larga
- Controllo DMX tramite driver esterno a corrente costante
- Grado IP66, alluminio pressofuso e vetro temprato
- Versioni RGBW o a bianco dinamico

8 W	1	IP66
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Acrux 1 LED 1,2 kg	Non pubblicato	8 W	–	DMX

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW · Bianco dinamico
Ottiche	10–15° · 15–30° · 30–50°
Sorgente luminosa	Potenza 8 W come pubblicata (un LED multichip fino a 500 mA per canale); flusso luminoso non pubblicato. Versione a bianco dinamico indicata nella scheda tecnica, gamma non pubblicata.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	Fino a 48 V DC da un driver DMX compatibile a corrente costante
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO