Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Incasso a terra a basso abbagliamento · 130 mm

Adhafera



Un incasso a terra da 130 mm con ottica antiabbagliamento, per i luoghi in cui le persone camminano sopra l'apparecchio o lo guardano dall'alto. Le versioni a 55° aggiungono un sistema attivo di protezione degli occhi collegato a un sensore di movimento; è disponibile anche una versione asimmetrica a 230 V.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 18–20 W, 1200–1550 lm a seconda della versione
- Distribuzione simmetrica a 55° o asimmetrica
- Sistema attivo di protezione degli occhi con sensore di movimento nelle versioni a 55°
- IP67 (IP69K a 12/24 V) e IK10
- 12/24 V DC o rete a 230 V

1200–1550 lm	18–20 W	3	IP67 (versione 12/24 V IP69K)
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Adhafera 55°, 12/24 V	130 × 174 mm	1200 lm	20 W	60 lm/W	3000 · 4000 K	On/off · Protezione attiva dall'abbagliamento
Adhafera 55°, 230 V	130 × 174 mm	1550 lm	20 W	78 lm/W	3000 · 4000 K	On/off · Protezione attiva dall'abbagliamento
Adhafera asimmetrico, 230 V	Non pubblicato	1200 lm	18 W	67 lm/W	3000 · 4000 K	On/off

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	55° · Asimmetrico
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso luminoso pubblicato dal produttore (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Frontale in acciaio inox, vetro
Grado di protezione	IP67 (versione 12/24 V IP69K)
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12/24 V DC o 220–240 V AC, a seconda della versione
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO