Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Segnapasso a terra miniaturizzato · Ø25 mm

Ain



Un segnapasso da incasso da 25 mm in acciaio inox 316L per ambiente marino, con placca frontale tonda o quadrata. Funziona a 2 W con un driver a corrente costante da 700 mA e si installa in un foro di montaggio da 22 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 W, 200–230 lm a seconda della temperatura di colore
- Fascio da 15°, 30° o 60°
- Frontale tondo o quadrato; acciaio inox o alluminio
- IP67, CRI ≥80
- Fissaggio con clip a molla in un foro Ø22 mm

200 lm	2 W	1	IP67	≥80 CRI
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Ain Ø25	Ø25 × 23 mm	200 lm	2 W	100 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	Dimmerabile (in base all'alimentatore)

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	15° · 30° · 60°
Resa cromatica	CRI ≥80
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso effettivo dell'apparecchio a 25 °C, perdite ottiche incluse: 200 lm a 2700/3000 K, 230 lm a 4000/5000 K. Alimentazione a 700 mA in corrente costante.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Frontale e corpo in acciaio inox 316L (disponibile versione in alluminio)
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	700 mA corrente costante
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox (316L) · Alluminio
Garanzia	Fino a 5 anni

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO