Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Micro lineare con ottiche · fino a 3000 mm

Aldebaran



Un apparecchio lineare in alluminio ultracompatto con lenti singole, per grazing e washing precisi quando l'apparecchio deve restare invisibile. È realizzato su misura fino a 3000 mm e funziona a 24 V DC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato su misura fino a 3000 mm
- Cinque CCT di bianco da 2200 K a 4000 K
- Ottiche da 16° a 60°, più ovale 20 × 40°
- Fino a 23 W/m
- IP67, per temperature da -40 °C a +50 °C

1
versione

IP67
Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici | Edifici storici e pubblici | Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Aldebaran, su misura	Lunghezza fino a 3000 mm, altezza 25 mm	2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 K	On/off · DALI (driver esterno)

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	16° · 25° · 38° · 45° · 60° · Ovale 20 × 40°
Sorgente luminosa	Realizzato su misura fino a 3000 mm. Potenza fino a 23 W/m; lumen non pubblicati.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio estruso, cavo per esterni resistente ai raggi UV
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	24 V DC
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +50 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO