Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Grande incasso a terra uplight · 216 mm

Algieba



Un incasso a terra uplight da 216 mm con frontale dall'aspetto senza viti, in acciaio inox o alluminio pressofuso. Emette 3850–4000 lm per facciate, alberi e muri esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 30–33 W, 3850–4000 lm a seconda della versione
- Fascio da 10°, 20°, 30° o 45°
- Versioni a bassa tensione DC o a rete 230 V
- IP67 e IK10
- Placca frontale tonda o quadrata

3850–4000 lm	30–33 W	3	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Algieba inox, 12/24/32 V	216 × 128 mm	3850 lm	30 W	128 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM
Algieba inox, 230 V	216 × 123 mm	3850 lm	33 W	117 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off
Algieba alluminio, 230 V	216 × 170 mm	4000 lm	30 W	133 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	10° · 20° · 30° · 45°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso luminoso pubblicato dal produttore (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in acciaio inox per ambiente marino o alluminio pressofuso; vetro
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12/24/32 V DC o 220–240 V AC, a seconda della versione
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox · Alluminio

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO