Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore miniaturizzato in ottone · 2 W · 51 × 30 mm

Alkaid



Alkaid è un faretto miniaturizzato da 2 W con corpo in ottone massiccio che si patina naturalmente in giardini e attorno a edifici storici. Funziona con un alimentatore a tensione costante da 12 o 24 V e si monta su piastra o picchetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 W, flusso pubblicato 180 lm
- Fascio da 17°, 31° o 39°
- Grado IP67 e IK10
- Corpo in ottone massiccio
- Montaggio su piastra o picchetto

180 lm	2 W	1	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità · Edifici storici e pubblici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Alkaid 12/24 V	51 × 30 mm	180 lm	2 W	90 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	17° · 31° · 39°
Sorgente luminosa	Lumen e watt sono il flusso luminoso e la potenza pubblicati dal fornitore per ciascuna versione (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). CRI non pubblicato.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in ottone
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12 V DC o 24 V DC (tensione costante)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C
Colore del corpo	Ottone

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO