Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore tondo RGBW · 50 W · 31 LED

Almach



Almach è la versione a colori variabili del proiettore tondo Kochab, con trentuno LED in RGBW o RGBA. Si collega alla rete con controllo DMX per l'illuminazione dinamica di facciate e monumenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 31 LED in RGBW o RGBA
- Massimo 50 W a 230 V AC
- Canale bianco a 3000 K o 4000 K
- Sei ottiche dallo spot a 7° all'ovale 15 × 40°
- Grado IP66, controllo DMX

50 W	1	IP66
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Almach RGBW 4,5 kg	Non pubblicato	50 W	3000 · 4000 K	DMX

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW · RGBA
Ottiche	7–10° · 10–15° · 15–30° · 30–50° · 50°+ · Ovale 15 × 40°
Sorgente luminosa	Potenza massima 50 W. Lumen pubblicati solo per canale: rosso 570 lm, verde 1490 lm, blu 480 lm, bianco 1570 lm (bianco 3000 K o 4000 K). Rosso 660 nm, verde 521 nm, blu 465 nm.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da -25 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO