Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore tondo · 23–30 W · 15 LED

Alphard



Alphard è un proiettore tondo in alluminio pressofuso con quindici LED ad alta potenza e un'ampia scelta di ottiche, compresi fasci ovali e asimmetrici. Funziona a rete o a 48 V DC ed è disponibile in versioni bianche e monocolore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 15 LED ad alta potenza, 23 W o 30 W
- Flusso pubblicato fino a 1900 lm (23 W)
- Sette ottiche dallo spot a 7° all'asimmetrica
- Grado IP66 con protezione termica
- Alimentazione a rete o 48 V DC

1900 lm	23–30 W	2	IP66
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici

PROVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Alphard 23 W 2,8 kg	Non pubblicato	1900 lm	23 W	83 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI · DMX
Alphard 30 W	Non pubblicato	–	30 W	–	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI · DMX

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico · Rosso · Verde · Blu · Ambra
Ottiche	7–10° · 10–15° · 15–30° · 30–50° · 50°+ · Ovale 15 × 40° · Asimmetrico
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dal fornitore per la versione da 23 W (base di riferimento e CCT non indicate); l'opzione da 30 W è indicata senza lumen. Altre CCT su richiesta.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	230 V AC (90–270 V AC) o 48 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO