Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore a fascio stretto · 36–80 W · 12 o 18 LED

Alpheratz



Alpheratz è un proiettore tondo con ottiche molto strette per raggiungere da lontano facciate alte, torri e monumenti. È disponibile con dodici LED a 36 W o diciotto LED a 80 W, con controllo on/off o DALI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 12 LED a 36 W o 18 LED a 80 W
- Flusso pubblicato fino a 7920 lm
- Fasci molto stretti da 3°, più due ottiche ovali
- Controllo on/off o DALI
- Alluminio pressofuso con protezione termica

3600–7920 lm	36–80 W	2	IP66 (12 LED), IP65 (18 LED)
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Paesaggio e giardini

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Alpheratz 12 4,5 kg	Non pubblicato	3600 lm	36 W	100 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI
Alpheratz 18 7,5 kg	Non pubblicato	7920 lm	80 W	99 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	3° · 5° · 15° · 25° · 38° · Ovale 5 × 20° · Ovale 10 × 35°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dal fornitore (fino a 3600 lm e 7920 lm; base di riferimento e CCT non indicate). Ottiche come indicate nella pagina prodotto. Altre CCT su richiesta.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66 (12 LED), IP65 (18 LED)
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO