Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Segnapasso da incasso a parete RGBW · 210 mm

Alshain



Un segnapasso rettangolare da incasso a parete con miscelazione colore RGBW e placca frontale in acciaio per ambiente marino. Funziona a 12 o 24 V DC con controllo on/off o PWM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Miscelazione colore RGBW, 18 W
- Angoli del fascio di 10°, 20°, 30° o 45°
- 12 V o 24 V DC, classe di isolamento III
- IP65 e IK10
- Cavo precablato da 0,5 m

18 W	1	IP65
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità · Facciate di edifici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Alshain RGBW 18 W	Placca frontale 210 × 91 mm, profondità d'incasso 86,5 mm	18 W	–	On/off · PWM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW
Ottiche	10° · 20° · 30° · 45°
Sorgente luminosa	Lumen non pubblicati. 18 W da scheda tecnica (la pagina prodotto indica 9 W). Durata L80B10 ≥60.000 h.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Placca frontale in acciaio per ambiente marino, vetro
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12 V o 24 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO