Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

Schlanke Linearleuchte für Netzspannung · 570–1130 mm

Antares



Eine schlanke Linearleuchte mit 45,5 × 41,3 mm, die direkt an Netzspannung betrieben wird, für dezente Fassaden- und Architekturbeleuchtung. Drei Längen liefern 2427 bis 4850 lm, mit Ein/Aus- oder DALI-Steuerung.

WICHTIGSTE MERKMALE

- Drei Längen: 570, 850 und 1130 mm
- 2427 bis 4850 lm bei 16 bis 32 W
- Profil 45,5 × 41,3 mm
- Sechs Optiken von 15° bis 100°, dazu oval 30 × 90°
- IP66, 230 V AC, Ein/Aus oder DALI

2427–4850 lm	16–32 W	3	IP66
Lichtstrom	Leistung	Ausführungen	Schutzart

ANWENDUNGEN

Gebäudefassaden · Hotels & Gastronomie · Ladenfronten & Werbeanlagen

VORLÄUFIG

> Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

AUSFÜHRUNGEN & LICHT

Ausführung	Abmessungen	Lichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Dimmung / Steuerung
Antares 570	570 × 45.5 × 41.3 mm	2427 lm	16 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Ein/Aus · DALI
Antares 850	850 × 45.5 × 41.3 mm	3700 lm	24 W	154 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Ein/Aus · DALI
Antares 1130	1130 × 45.5 × 41.3 mm	4850 lm	32 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Ein/Aus · DALI

LICHT & OPTIK

Farbausführungen	Monochromes Weiß
Optiken	15° · 30° · 45° · 60° · 100° · 30 × 90° oval
Lichtquelle	Lichtstrom ist der veröffentlichte Leuchtenlichtstrom je Länge, die Leistung die maximale Leistungsaufnahme; die Bezugsfarbtemperatur des Lichtstroms ist nicht angegeben. Vorläufige Daten. Gewicht 2 kg/m.

ABMESSUNGEN & MATERIAL

Material	Stranggepresstes Aluminium; Abdeckung aus PC oder gehärtetem Glas
Schutzart	IP66
Versorgung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Gehäusefarbe	Aluminium, natur eloxiert · RAL-Farben auf Bestellung

Sie planen mit diesem Produkt?

IES/LDT-Lichtdaten, Montageanleitungen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Wir erstellen außerdem Lichtberechnungen und Ausrichtungspläne für Ihr Projekt.

Vorläufig