Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

Linéaire fin sur secteur · 570–1130 mm

Antares



Un luminaire linéaire fin de 45,5 × 41,3 mm qui se raccorde directement au secteur, pour un éclairage de façade et architectural discret. Trois longueurs délivrent de 2427 à 4850 lm, en commande marche/arrêt ou DALI.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Trois longueurs : 570, 850 et 1130 mm
- De 2427 à 4850 lm pour 16 à 32 W
- Profil de 45,5 × 41,3 mm
- Six optiques de 15° à 100°, plus ovale 30 × 90°
- IP66, 230 V AC, marche/arrêt ou DALI

2427–4850 lm	16–32 W	3	IP66
Flux lumineux	Puissance	versions	Indice de protection

APPLICATIONS

Façades de bâtiments · Hôtellerie et restauration · Devantures et enseignes

PROJET

Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

VERSIONS ET LUMIÈRE

Version	Dimensions	Flux	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Gradation / commande
Antares 570	570 × 45.5 × 41.3 mm	2427 lm	16 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Marche/arrêt · DALI
Antares 850	850 × 45.5 × 41.3 mm	3700 lm	24 W	154 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Marche/arrêt · DALI
Antares 1130	1130 × 45.5 × 41.3 mm	4850 lm	32 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Marche/arrêt · DALI

LUMIÈRE ET OPTIQUES

Versions de couleur	Blanc monochrome
Optiques	15° · 30° · 45° · 60° · 100° · Ovale 30 × 90°
Source lumineuse	Les lumens correspondent au flux publié du luminaire pour chaque longueur et les watts à la consommation maximale ; la température de couleur de référence du flux n'est pas précisée. Données provisoires. Poids 2 kg/m.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Aluminium extrudé ; vitre en PC ou en verre trempé
Indice de protection	IP66
Alimentation	230 V AC 50 Hz
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Couleur du corps	Aluminium anodisé naturel · Teintes RAL sur commande

Vous prescrivez ce produit ?

Fichiers photométriques IES/LDT, notices d'installation et certificats disponibles sur demande. Nous réalisons également les calculs d'éclairage et les plans de pointage pour votre projet.

PROVISOIRE