Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

Slank lineair armatuur op netspanning · 570–1130 mm

Antares



Een slank lineair armatuur van 45,5 × 41,3 mm dat rechtstreeks op netspanning werkt, voor onopvallende gevel- en architectuurverlichting. Drie lengtes geven 2427 tot 4850 lm, met aan/uit- of DALI-aansturing.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Drie lengtes: 570, 850 en 1130 mm
- 2427 tot 4850 lm bij 16 tot 32 W
- Profiel 45,5 × 41,3 mm
- Zes optieken van 15° tot 100°, plus ovaal 30 × 90°
- IP66, 230 V AC, aan/uit of DALI

2427–4850 lm	16–32 W	3	IP66
Lichtstroom	Vermogen	uitvoeringen	Beschermingsgraad

TOEPASSINGEN

Gevels van gebouwen · Hotels en horeca · Winkelpuien en belettering

Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

UITVOERINGEN EN LICHT

Uitvoering	Afmetingen	Lichtstroom	Vermogen	Lichtrendement	Kleurtemperatuur	Dimmen / regeling
Antares 570	570 × 45.5 × 41.3 mm	2427 lm	16 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Aan/uit · DALI
Antares 850	850 × 45.5 × 41.3 mm	3700 lm	24 W	154 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Aan/uit · DALI
Antares 1130	1130 × 45.5 × 41.3 mm	4850 lm	32 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Aan/uit · DALI

LICHT EN OPTIEK

Kleuruitvoeringen	Monochroom wit
Optiek	15° · 30° · 45° · 60° · 100° · Ovaal 30 × 90°
Lichtbron	De lichtstroom is de gepubliceerde armatuurlichtstroom per lengte en het vermogen het maximale verbruik; de bijbehorende kleurtemperatuur is niet vermeld. Voorlopige gegevens. Gewicht 2 kg/m.

FYSIEK

Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium; afdekking van pc of gehard glas
Beschermingsgraad	IP66
Voeding	230 V AC 50 Hz
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Kleur behuizing	Naturel geanodiseerd aluminium · RAL-kleuren op bestelling

Specificeert u dit product?

Fotometrische IES/LDT-bestanden, installatiehandleidingen en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar. We maken ook lichtberekeningen en richtplannen voor uw project.

VOORBEELD