Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Smukła oprawa liniowa na zasilanie sieciowe · 570–1130 mm

Antares



Smukła oprawa liniowa 45.5 × 41.3 mm zasilana bezpośrednio z sieci, do dyskretnego oświetlenia elewacji i architektury. Trzy długości dają od 2427 do 4850 lm, ze sterowaniem wł./wył. lub DALI.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trzy długości: 570, 850 i 1130 mm
- Od 2427 do 4850 lm przy mocy od 16 do 32 W
- Profil 45.5 × 41.3 mm
- Sześć optyk od 15° do 100° oraz owalna 30 × 90°
- IP66, 230 V AC, wł./wył. lub DALI

2427–4850 lm	16–32 W	3	IP66
Strumień świetlny	Moc	wersje	Stopień ochrony

ZASTOSOWANIA

Elewacje budynków · Hotele i gastronomia · Witryny sklepowe i szyldy

> Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WERSJE I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Antares 570	570 × 45.5 × 41.3 mm	2427 lm	16 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Wł./wył. · DALI
Antares 850	850 × 45.5 × 41.3 mm	3700 lm	24 W	154 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Wł./wył. · DALI
Antares 1130	1130 × 45.5 × 41.3 mm	4850 lm	32 W	152 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	Wł./wył. · DALI

ŚWIATŁO I OPTYKA

Wersje barwne	Biały monochromatyczny
Optyka	15° · 30° · 45° · 60° · 100° · owalny 30 × 90°
Źródło światła	Lumeny to opublikowany strumień oprawy dla danej długości, a waty to maksymalny pobór mocy; temperatura barwowa, do której odnoszą się lumeny, nie została podana. Dane wstępne. Masa 2 kg/m.

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Aluminium wytłaczane; osłona z PC lub szkła hartowanego
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Temperatura pracy	od -20 °C do +40 °C
Kolor obudowy	Aluminium anodowane naturalne · Kolory RAL na zamówienie

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE