Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Linea diffusa per facciate · 520–1520 mm

Arcturus



Un profilo diffuso a bassa tensione per linee di luce continue su facciate e dettagli architettonici. È disponibile in tre lunghezze standard o su misura fino a 3000 mm, a 5, 10 o 15 W/m.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezze standard 520, 1020 e 1520 mm; su misura fino a 3000 mm
- 5, 10 o 15 W/m in base al progetto
- Cinque CCT di bianco da 2700 K a 6500 K
- IP65, 24 V DC, con clip di montaggio in acciaio inox
- Luce uniforme e ampia attraverso un diffusore resistente ai raggi UV

3
versioni

IP65
Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Vetrine e insegne · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Arcturus 520	520 × 59.5 × 57 mm	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 6500 K	On/off · Dimmerabile tramite driver esterno
Arcturus 1020	1020 × 59.5 × 57 mm	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 6500 K	On/off · Dimmerabile tramite driver esterno
Arcturus 1520	1520 × 59.5 × 57 mm	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 6500 K	On/off · Dimmerabile tramite driver esterno

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	Largo (diffuso)
Sorgente luminosa	La potenza si sceglie per progetto a 5, 10 o 15 W/m; lumen non pubblicati. Lunghezze su misura fino a 3000 mm. Peso 1,75 kg/m.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Profilo in alluminio estruso anodizzato, diffusore resistente ai raggi UV, clip di montaggio in acciaio inox
Grado di protezione	IP65
Alimentazione	24 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +45 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO