Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Segnapasso a terra · 40–169 mm

Asterope



Una famiglia di segnapasso a terra a basso profilo in tre misure, che proiettano la luce lateralmente sul terreno. Le misure da 103 e 169 mm sono disponibili in acciaio inox 316L o alluminio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2–6 W, 45–460 lm a seconda della misura
- Versioni a bassa tensione (12/24 V DC) o a rete 230 V
- Carico ammesso fino a 1300 kg (169 mm)
- IP67 e IK10
- Acciaio inox o alluminio

45–460 lm	2–6 W	4	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Asterope 40, 12/24 V	40 × 47 mm	45 lm	2 W	23 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM
Asterope 103, 12/24 V	103 mm	300 lm	5 W	60 lm/W	2700 · 3000 K	On/off · PWM
Asterope 103, 230 V	103 mm	300 lm	5 W	60 lm/W	3000 K	On/off
Asterope 169, 230 V	169 mm	460 lm	6 W	77 lm/W	2700 · 3000 · 4000 K	On/off

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	Emissione laterale
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso luminoso pubblicato dal produttore (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). Carichi ammessi: 40 mm 120 kg, 103 mm 1100 kg, 169 mm 1300 kg.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Acciaio inox 316L o alluminio (40 mm in acciaio inox per ambiente marino)
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12/24 V DC o 220–240 V AC, a seconda della versione
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox (316L) · Alluminio

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO