Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

Lineare Bodeneinbau-Streiflichtleuchte · 650–1250 mm

Atlas



Ein linearer Bodeneinbaustrahler in drei Längen mit integriertem Treiber, für Streiflicht und Flächenbeleuchtung von Fassaden vom Boden aus. Er wird an Netzspannung betrieben, mit DALI-, DMX- oder Ein/Aus-Steuerung.

WICHTIGSTE MERKMALE

- 18–36 W, bis zu 1530–3060 lm je nach Länge
- Sieben Optiken von Spot bis Flut, oval und asymmetrisch
- 2700–5700 K
- DALI, DMX oder Ein/Aus
- IP67, 100–240 V AC

1530–3060 lm	18–36 W	3	IP67
Lichtstrom	Leistung	Ausführungen	Schutzart

ANWENDUNGEN

Gebäudefassaden · Baudenkmäler & öffentliche Gebäude · Landschaft & Gärten

VORLÄUFIG

Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

AUSFÜHRUNGEN & LICHT

Ausführung	Abmessungen	Lichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Dimmung / Steuerung
Atlas 650	650 mm	1530 lm	18 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Ein/Aus · DALI · DMX
Atlas 950	950 mm	2295 lm	27 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Ein/Aus · DALI · DMX
Atlas 1250	1250 mm	3060 lm	36 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Ein/Aus · DALI · DMX

LICHT & OPTIK

Farbausführungen	Monochromes Weiß
Optiken	Spot 7–10° · Eng 10–15° · Mittel 15–30° · Breit 30–50° · Flut 50°+ · Oval 15 × 40° · Asymmetrisch
Lichtquelle	Lichtstrom sind die Höchstwerte laut Hersteller (Farbtemperatur nicht angegeben). Integrierter Treiber.

ABMESSUNGEN & MATERIAL

Material	Abdeckung aus Edelstahl 304, Körper aus Aluminiumdruckguss, Aluminiumgehäuse
Schutzart	IP67
Versorgung	100–240 V AC
Betriebstemperatur	–20 bis +40 °C
Gehäusefarbe	Edelstahl

Sie planen mit diesem Produkt?

IES/LDT-Lichtdaten, Montageanleitungen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Wir erstellen außerdem Lichtberechnungen und Ausrichtungspläne für Ihr Projekt.

VORLÄUFIG