Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

Linéaire rasant encastré de sol · 650–1250 mm

Atlas



Un projecteur linéaire encastré de sol en trois longueurs, à driver intégré, pour l'éclairage rasant et le lavage des façades depuis le sol. Il fonctionne sur secteur avec commande DALI, DMX ou marche/arrêt.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 18–36 W, jusqu'à 1530–3060 lm selon la longueur
- Sept optiques, du spot au flood, à l'ovale et à l'asymétrique
- 2700–5700 K
- DALI, DMX ou marche/arrêt
- IP67, 100–240 V AC

1530–3060 lm	18–36 W	3	IP67
Flux lumineux	Puissance	versions	Indice de protection

APPLICATIONS

Façades de bâtiments · Patrimoine et bâtiments publics · Paysages et jardins

PROJET

Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

VERSIONS ET LUMIÈRE

Version	Dimensions	Flux	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Gradation / commande
Atlas 650	650 mm	1530 lm	18 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Marche/arrêt · DALI · DMX
Atlas 950	950 mm	2295 lm	27 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Marche/arrêt · DALI · DMX
Atlas 1250	1250 mm	3060 lm	36 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Marche/arrêt · DALI · DMX

LUMIÈRE ET OPTIQUES

Versions de couleur	Blanc monochrome
Optiques	Spot 7–10° · Étroit 10–15° · Moyen 15–30° · Large 30–50° · Flood 50°+ · Ovale 15 × 40° · Asymétrique
Source lumineuse	Les lumens sont les valeurs maximales annoncées par le fabricant (température de couleur non précisée). Driver intégré.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Capot en acier inoxydable 304, corps en aluminium moulé sous pression, boîtier en aluminium
Indice de protection	IP67
Alimentation	100–240 V AC
Température de fonctionnement	–20 à +40 °C
Couleur du corps	Acier inoxydable

Vous prescrivez ce produit ?

Fichiers photométriques IES/LDT, notices d'installation et certificats disponibles sur demande. Nous réalisons également les calculs d'éclairage et les plans de pointage pour votre projet.

PROVISOIRE