Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

Lineaire grondinbouwgrazer · 650–1250 mm

Atlas



Een lineaire grondinbouwschijnwerper in drie lengtes met ingebouwde driver, om gevels vanaf de grond met strijklicht of wallwashing aan te stralen. Hij werkt op netspanning met DALI-, DMX- of aan/uit-aansturing.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 18–36 W, tot 1530–3060 lm afhankelijk van de lengte
- Zeven optieken, van spot tot breedstralend, ovaal en asymmetrisch
- 2700–5700 K
- DALI, DMX of aan/uit
- IP67, 100–240 V AC

1530–3060 lm	18–36 W	3	IP67
Lichtstroom	Vermogen	uitvoeringen	Beschermingsgraad

TOEPASSINGEN

Gevels van gebouwen · Erfgoed en openbare gebouwen · Landschap en tuinen

Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

UITVOERINGEN EN LICHT

Uitvoering	Afmetingen	Lichtstroom	Vermogen	Lichtrendement	Kleurtemperatuur	Dimmen / regeling
Atlas 650	650 mm	1530 lm	18 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Aan/uit · DALI · DMX
Atlas 950	950 mm	2295 lm	27 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Aan/uit · DALI · DMX
Atlas 1250	1250 mm	3060 lm	36 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Aan/uit · DALI · DMX

LICHT EN OPTIEK

Kleuruitvoeringen	Monochroom wit
Optiek	Spot 7–10° · Smal 10–15° · Middelbreed 15–30° · Breed 30–50° · Breedstralend 50°+ · Ovaal 15 × 40° · Asymmetrisch
Lichtbron	De lichtstroom is de 'tot'-waarde van de fabrikant (kleurtemperatuur niet vermeld). Ingebouwde driver.

FYSIEK

Materiaal	Afdekking van rvs 304, behuizing van spuitgegoten aluminium, aluminium inbouwhuis
Beschermingsgraad	IP67
Voeding	100–240 V AC
Bedrijfstemperatuur	–20 tot +40 °C
Kleur behuizing	Rvs

Specificeert u dit product?

Fotometrische IES/LDT-bestanden, installatiehandleidingen en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar. We maken ook lichtberekeningen en richtplannen voor uw project.

VOORBEELD