Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Liniowa gruntowa oprawa smugowa · 650–1250 mm

Atlas



Liniowy naświetlacz gruntowy w trzech długościach ze zintegrowanym zasilaczem, do oświetlenia smugowego i równomiernego elewacji od poziomu gruntu. Zasilany napięciem sieciowym, ze sterowaniem DALI, DMX lub wł./wył.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 18–36 W, do 1530–3060 lm zależnie od długości
- Siedem optyk: od punktowej po szerokostrumieniową, owalną i asymetryczną
- 2700–5700 K
- DALI, DMX lub wł./wył.
- IP67, 100–240 V AC

1530–3060 lm	18–36 W	3	IP67
Strumień świetlny	Moc	wersje	Stopień ochrony

ZASTOSOWANIA

Elewacje budynków · Zabytki i budynki publiczne · Tereny zielone i ogrody

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WERSJE I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Atlas 650	650 mm	1530 lm	18 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Wł./wył. · DALI · DMX
Atlas 950	950 mm	2295 lm	27 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Wł./wył. · DALI · DMX
Atlas 1250	1250 mm	3060 lm	36 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	Wł./wył. · DALI · DMX

ŚWIATŁO I OPTYKA

Wersje barwne	Biały monochromatyczny
Optyka	Punktowy 7–10° · Wąski 10–15° · Średni 15–30° · Szeroki 30–50° · Szerokostrumieniowy 50°+ · Owalny 15 × 40° · Asymetryczny
Źródło światła	Lumeny to podane przez producenta wartości maksymalne („do") (temperatura barwowa nie została podana). Zintegrowany zasilacz.

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Osłona ze stali nierdzewnej 304, korpus z aluminium odlewanego ciśnieniowo, obudowa aluminiowa
Stopień ochrony	IP67
Zasilanie	100–240 V AC
Temperatura pracy	od –20 do +40 °C
Kolor obudowy	Stal nierdzewna

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE