Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore a colori variabili · 28–42 W · 7 LED

Becrux



Becrux è un proiettore a colori variabili con sette LED multichip RGBW per illuminare facciate ed elementi con colori saturi. Funziona a 24–48 V DC con controllo DMX/RDM integrato, a 28 W o 42 W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sette LED multichip RGBW
- Versioni da 28 W o 42 W, fino a 3570 lm pubblicati
- Sei ottiche, tra cui due fasci ovali
- Controllo DMX/RDM a 24–48 V DC
- Grado IP66, corpo grigio RAL 7015

3570 lm	28–42 W	2	IP66
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Becrux 28 W (350 mA) 2,9 kg	Non pubblicato	–	28 W	–	–	DMX · RDM
Becrux 42 W (500 mA) 2,9 kg	Non pubblicato	3570 lm	42 W	85 lm/W	–	DMX · RDM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW
Ottiche	15° · 30° · 40° · 60° · Ovale 15 × 30° · Ovale 30 × 50°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dal fornitore, riferito alla versione da 42 W (500 mA) (base di riferimento non indicata); lumen della versione da 28 W non pubblicati.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo e anello in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	24–48 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C
Colore del corpo	Grigio (RAL 7015)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO