Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Micro lineare RGBW con ottiche · 514–1626 mm

Bellatrix



La versione a colori variabili del micro lineare con ottiche, per grazing e washing RGBW delle facciate. Tre lunghezze standard, o su misura fino a 3294 mm, funzionano a 48 V DC in DMX.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezze standard 514, 1070 e 1626 mm; su misura fino a 3294 mm
- Miscelazione colore RGBW, fino a 22 W/m
- Ottiche 45°, 60° o ovale 20 × 40°
- DMX tramite driver esterno
- IP67, montaggio su clip in acciaio inox o profilo in alluminio

3
versioni

IP67
Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici | Edifici storici e pubblici | Hotel e ospitalità

PROVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Bellatrix 514 RGBW	Lunghezza 514 mm, profilo 19 mm	–	DMX (driver esterno)
Bellatrix 1070 RGBW 0,4 kg	Lunghezza 1070 mm, profilo 19 mm	–	DMX (driver esterno)
Bellatrix 1626 RGBW	Lunghezza 1626 mm, profilo 19 mm	–	DMX (driver esterno)

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW
Ottiche	45° · 60° · Ovale 20 × 40°
Sorgente luminosa	Potenza fino a 22 W/m; lumen non pubblicati. Lunghezze su misura fino a 3294 mm con un solo driver DMX.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Profilo in alluminio, silicone resistente ai raggi UV
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	48 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +50 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO