Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Uplight lineare articolato · modulo da 990 mm

Canopus



Una catena di brevi segmenti LED incernierati che segue curve, angoli e basi degli alberi invece di correre solo in linea retta. Ogni modulo da 990 mm assorbe 20 W a 24 V DC, con ottiche da strette a larghe e ovali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Segmenti incernierati che seguono curve e angoli a 90°
- Modulo da 990 mm, 20 W, 24 V DC
- Bianco da 2700 K a 5700 K, oppure rosso, verde, blu o ambra
- Ottiche da 5° a 60°, più ovale 10 × 60°
- IP65 in alluminio pressofuso con vetro temprato, grigio RAL 7015

990 lm	20 W	1	IP65
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici · Facciate di edifici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Canopus 990 2,45 kg	Modulo da 990 mm	990 lm	20 W	50 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico · Monocolore (rosso, verde, blu, ambra)
Ottiche	5° · 8° · 15° · 30° · 60° · Ovale 10 × 60°
Sorgente luminosa	Lumen e watt sono riferiti al modulo da 990 mm, come pubblicati; la CCT di riferimento dei lumen non è indicata. Lunghezza secondo le esigenze del progetto.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, copertura in vetro temprato
Grado di protezione	IP65
Alimentazione	24 V DC
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +40 °C
Colore del corpo	Grigio RAL 7015 · Altri colori RAL su ordinazione

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO