Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Applique cilindrica RGBW · Casambi · 283 mm

Caph



Una grande applique cilindrica con LED RGBW e driver Casambi integrato per il controllo wireless da app. Funziona direttamente a rete ed è adatta a progetti di facciata a colori variabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Miscelazione colore RGBW, fino a 35 W
- Fascio da 15° o 30°
- Controllo wireless Casambi, driver incluso
- Alimentazione di rete 230 V AC
- IP65 in alluminio pressofuso, vetro temprato

35 W	1	IP65
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Caph RGBW (1 × 35 W) 4,1 kg	Altezza 283 mm, sporgenza 235 mm	35 W	–	Casambi

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW
Ottiche	15° · 30°
Sorgente luminosa	Lumen non pubblicati. La potenza è il consumo massimo. Durata L70 100.000 h, efficienza del driver >93%; driver Casambi incluso.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, copertura in vetro temprato
Grado di protezione	IP65
Alimentazione	230 V AC, 50 Hz
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO