Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

Linéaire fin RGBW · 445–1320 mm

Castor



La version à changement de couleur du luminaire linéaire fin de 45,5 × 41,3 mm, avec mélange de couleurs RGBW et DMX intégré. Trois longueurs fonctionnent en 48 V DC, de 12 à 36 W.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Trois longueurs : 445, 890 et 1320 mm
- Mélange de couleurs RGBW, de 12 à 36 W
- Pilotage DMX intégré
- Optiques 45°, 60° ou ovale 20 × 40°
- IP66, 48 V DC

12–36 W	3	IP66
Puissance	versions	Indice de protection

APPLICATIONS

Façades de bâtiments · Hôtellerie et restauration · Devantures et enseignes

PROJET

Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

VERSIONS ET LUMIÈRE

Version	Dimensions	Puissance	Température de couleur	Gradation / commande
Castor 445 RGBW	445 × 45.5 × 41.3 mm	12 W	–	DMX (intégré)
Castor 890 RGBW	890 × 45.5 × 41.3 mm	24 W	–	DMX (intégré)
Castor 1320 RGBW	1320 × 45.5 × 41.3 mm	36 W	–	DMX (intégré)

LUMIÈRE ET OPTIQUES

Versions de couleur	RGBW
Optiques	45° · 60° · Ovale 20 × 40°
Source lumineuse	Les watts correspondent à la consommation maximale ; flux non publié. Données provisoires. Poids 2 kg/m.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Aluminium extrudé ; vitre en PC ou en verre trempé
Indice de protection	IP66
Alimentation	48 V DC
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Couleur du corps	Aluminium anodisé naturel · Teintes RAL sur commande

Vous prescrivez ce produit ?

Fichiers photométriques IES/LDT, notices d'installation et certificats disponibles sur demande. Nous réalisons également les calculs d'éclairage et les plans de pointage pour votre projet.

PROVISOIRE