Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

Slank lineair RGBW · 445–1320 mm

Castor



De kleurwisselende versie van het slanke lineaire armatuur van 45,5 × 41,3 mm, met RGBW-kleurmenging en geïntegreerde DMX. Drie lengtes werken op 48 V DC bij 12 tot 36 W.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Drie lengtes: 445, 890 en 1320 mm
- RGBW-kleurmenging, 12 tot 36 W
- Geïntegreerde DMX-aansturing
- Optiek 45°, 60° of ovaal 20 × 40°
- IP66, 48 V DC

12–36 W	3	IP66
Vermogen	uitvoeringen	Beschermingsgraad

TOEPASSINGEN

Gevels van gebouwen · Hotels en horeca · Winkelpuien en belettering

Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

UITVOERINGEN EN LICHT

Uitvoering	Afmetingen	Vermogen	Kleurtemperatuur	Dimmen / regeling
Castor 445 RGBW	445 × 45.5 × 41.3 mm	12 W	–	DMX (geïntegreerd)
Castor 890 RGBW	890 × 45.5 × 41.3 mm	24 W	–	DMX (geïntegreerd)
Castor 1320 RGBW	1320 × 45.5 × 41.3 mm	36 W	–	DMX (geïntegreerd)

LICHT EN OPTIEK

Kleuruitvoeringen	RGBW
Optiek	45° · 60° · Ovaal 20 × 40°
Lichtbron	Het vermogen is het maximale verbruik; lichtstroom niet gepubliceerd. Voorlopige gegevens. Gewicht 2 kg/m.

FYSIEK

Materiaal	Geëxtrudeerd aluminium; afdekking van pc of gehard glas
Beschermingsgraad	IP66
Voeding	48 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Kleur behuizing	Naturel geanodiseerd aluminium · RAL-kleuren op bestelling

Specificeert u dit product?

Fotometrische IES/LDT-bestanden, installatiehandleidingen en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar. We maken ook lichtberekeningen en richtplannen voor uw project.

VOORLOPIG