Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Smukła oprawa liniowa RGBW · 445–1320 mm

# Castor



Wersja ze zmianą barwy smukłej oprawy liniowej 45.5 × 41.3 mm, z mieszaniem barw RGBW i zintegrowanym DMX. Trzy długości zasilane napięciem 48 V DC, o mocy od 12 do 36 W.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Trzy długości: 445, 890 i 1320 mm
- Mieszanie barw RGBW, od 12 do 36 W
- Zintegrowane sterowanie DMX
- Optyki 45°, 60° lub owalna 20 × 40°
- IP66, 48 V DC

| 12–36 W | 3 | IP66 |
|---|---|---|
| Moc | wersje | Stopień ochrony |

## ZASTOSOWANIA

Elewacje budynków · Hotele i gastronomia · Witryny sklepowe i szyldy

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

## WERSJE I ŚWIATŁO

| Wersja | Wymiary | Moc | Temperatura barwowa | Ściemnianie / sterowanie |
|---|---|---|---|---|
| **Castor 445 RGBW** | 445 × 45.5 × 41.3 mm | 12 W | – | DMX (zintegrowany) |
| **Castor 890 RGBW** | 890 × 45.5 × 41.3 mm | 24 W | – | DMX (zintegrowany) |
| **Castor 1320 RGBW** | 1320 × 45.5 × 41.3 mm | 36 W | – | DMX (zintegrowany) |

## ŚWIATŁO I OPTYKA

| | |
|---|---|
| Wersje barwne | RGBW |
| Optyka | 45° · 60° · owalny 20 × 40° |
| Źródło światła | Waty to maksymalny pobór mocy; lumeny nie zostały opublikowane. Dane wstępne. Masa 2 kg/m. |

## PARAMETRY FIZYCZNE

| | |
|---|---|
| Materiał | Aluminium wytłaczane; osłona z PC lub szkła hartowanego |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Zasilanie | 48 V DC |
| Temperatura pracy | od -20 °C do +40 °C |
| Kolor obudowy | Aluminium anodowane naturalne · Kolory RAL na zamówienie |

**Specyfikują Państwo ten produkt?**

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE