Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Profilo lineare a plafone · 850–1695 mm

Deneb



Un profilo sottile in alluminio estruso per il montaggio a plafone sotto pensiline, intradossi e passaggi coperti. Quattro lunghezze offrono da 3331 a 6660 lm a 4000 K con elevata efficienza e dimmerazione DALI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Quattro lunghezze: 850, 1130, 1411 e 1695 mm
- Fino a 6660 lm a 4000 K; 140–164 lm/W a seconda della CCT
- 3000 K, 4000 K o 6500 K
- IP55 per esterni riparati e interni
- On/off o DALI, in anodizzato naturale o bianco RAL 9010

3331–6660 lm	22,5–45 W	4	IP55
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne · Facciate di edifici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Deneb 850 2 kg	850 × 59.5 × 57 mm	3331 lm	22,5 W	148 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI
Deneb 1130 3 kg	1130 × 59.5 × 57 mm	4440 lm	30 W	148 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI
Deneb 1411 3,5 kg	1411 × 59.5 × 57 mm	5550 lm	37,5 W	148 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI
Deneb 1695 4 kg	1695 × 59.5 × 57 mm	6660 lm	45 W	148 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	15° · 30° · 45° · 60° · Ovale 30 × 90°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso dell'apparecchio a 4000 K, come pubblicato; a 3000 K le lunghezze danno 3150, 4200, 5250 e 6300 lm, e a 6500 K 3691, 4920, 6150 e 7380 lm. I watt sono il consumo massimo.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio estruso; copertura in PC o vetro temprato; cablaggio in silicone protetto dai raggi UV
Grado di protezione	IP55
Alimentazione	230 V AC 50 Hz
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C
Colore del corpo	Alluminio anodizzato naturale · Bianco RAL 9010

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVISORIO