Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

Runder Fluter · 45 W · 24 LEDs

Diphda



Diphda ist ein runder Fluter aus Aluminiumdruckguss mit vierundzwanzig Hochleistungs-LEDs für die Beleuchtung von Fassaden und markanten Gebäuden. Ein Blendschutz ist erhältlich; es gibt weiße und einfarbige Varianten.

WICHTIGSTE MERKMALE

- 24 Hochleistungs-LEDs, 45 W
- Bis zu 4200 lm laut Herstellerangabe
- Sieben Optiken vom 7°-Spot bis asymmetrisch
- Schutzart IP66 mit Übertemperaturschutz
- Ein/Aus-, DALI- oder DMX-Steuerung

4200 lm	45 W	1	IP66
Lichtstrom	Leistung	Ausführung	Schutzart

ANWENDUNGEN

Gebäudefassaden · Baudenkmäler & öffentliche Gebäude · Landschaft & Gärten

VORLÄUFIG

Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

AUSFÜHRUNGEN & LICHT

Ausführung	Abmessungen	Lichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Dimmung / Steuerung
Diphda 45 W 4,5 kg	Nicht veröffentlicht	4200 lm	45 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	Ein/Aus · DALI · DMX

LICHT & OPTIK

Farbausführungen	Monochromes Weiß · Rot · Grün · Blau · Amber
Optiken	7–10° · 10–15° · 15–30° · 30–50° · 50°+ · 15 × 40° oval · Asymmetrisch
Lichtquelle	Lichtstrom laut Angabe des Lieferanten (bis 4200 lm; Bezugsbasis und Farbtemperatur nicht angegeben). Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage.

ABMESSUNGEN & MATERIAL

Material	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, gehärtetes Glas
Schutzart	IP66
Versorgung	230 V AC (90–270 V AC)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C

Sie planen mit diesem Produkt?

IES/LDT-Lichtdaten, Montageanleitungen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Wir erstellen außerdem Lichtberechnungen und Ausrichtungspläne für Ihr Projekt.

VORLÄUFIG