Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Okrągły naświetlacz · 45 W · 24 LED

Diphda



Diphda to okrągły naświetlacz z aluminium odlewanego ciśnieniowo z dwudziestoma czterema diodami LED dużej mocy, do oświetlania elewacji i budynków charakterystycznych. Dostępna jest osłona przeciwolśnieniowa oraz wersje białe i jednobarwne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 24 diody LED dużej mocy, 45 W
- Opublikowany strumień do 4200 lm
- Siedem optyk: od punktowej 7° po asymetryczną
- Stopień ochrony IP66, zabezpieczenie termiczne
- Sterowanie wł./wył., DALI lub DMX

4200 lm	45 W	1	IP66
Strumień świetlny	Moc	wersja	Stopień ochrony

ZASTOSOWANIA

Elewacje budynków · Zabytki i budynki publiczne · Tereny zielone i ogrody

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WERSJE I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Diphda 45 W 4,5 kg	Nie opublikowano	4200 lm	45 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	Wł./wył. · DALI · DMX

ŚWIATŁO I OPTYKA

Wersje barwne	Biały monochromatyczny · Czerwony · Zielony · Niebieski · Bursztynowy
Optyka	7–10° · 10–15° · 15–30° · 30–50° · 50°+ · owalny 15 × 40° · Asymetryczny
Źródło światła	Lumeny to strumień opublikowany przez dostawcę (do 4200 lm; podstawa i temperatura barwowa nie zostały podane). Inne temperatury barwowe na życzenie.

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo, szkło hartowane
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie	230 V AC (90–270 V AC)
Temperatura pracy	od -20 °C do +40 °C

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE