Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Incasso a terra lineare RGB/RGBW · 650–1250 mm

Electra



La versione a colori variabili del proiettore lineare da incasso a terra, in tre lunghezze con LED RGB, RGBW o RGBA. Funziona a 48 V DC con controllo DMX e indirizzamento RDM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 27–72 W massimo a seconda di lunghezza e colore
- RGB, RGBW o RGBA
- Ottiche tonde, ovali e asimmetriche da 10° a 80°
- Controllo DMX/RDM, 48 V DC
- IP67; disponibile versione per alte temperature ambiente (+50 °C)

27–72 W	6	IP67
Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Electra 650 RGB 5,9 kg	650 mm	27 W	–	DMX · RDM
Electra 650 RGBW 5,9 kg	650 mm	36 W	–	DMX · RDM
Electra 950 RGB 8,6 kg	950 mm	40 W	–	DMX · RDM
Electra 950 RGBW 8,6 kg	950 mm	54 W	–	DMX · RDM
Electra 1250 RGB 10,5 kg	1250 mm	54 W	–	DMX · RDM
Electra 1250 RGBW 10,5 kg	1250 mm	72 W	–	DMX · RDM

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGB · RGBW · RGBA
Ottiche	10° · 15° · 30° · 50° · 80° · 10 × 35° · 15 × 30° · 10 × 60° · Asimmetrico
Sorgente luminosa	Lumen non pubblicati. I watt sono i valori massimi pubblicati; potenza RGBA non pubblicata separatamente.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Copertura in acciaio inox, corpo in alluminio pressofuso, alloggiamento in alluminio
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	48 V DC
Temperatura di esercizio	da –20 a +40 °C
Colore del corpo	Acciaio inox

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO