Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore da incasso a terra ad alto flusso · 260 mm

Elnath



Un proiettore da incasso a terra da 260 mm con 30 LED ad alta potenza, pensato per facciate e monumenti storici. Emette fino a 4770 lm con 45 W, con controllo DALI, DMX o on/off.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 45 W, fino a 4770 lm
- 10°, 15°, 30°, 50°, 80° o asimmetrico
- DALI, DMX/RDM o on/off
- IP67, anello tondo o quadrato
- Durata nominale L70 100.000 h

4770 lm	45 W	1	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Paesaggio e giardini

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Elnath 260 4,9 kg	Ø260 o 260 × 260 mm, profondità 116 mm	4770 lm	45 W	106 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5700 K	On/off · DALI · DMX

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico · Monocolore (rosso, verde, blu, ambra)
Ottiche	10° · 15° · 30° · 50° · 80° · Asimmetrico
Sorgente luminosa	I lumen sono il valore 'fino a' del produttore (CCT non indicata).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato, anello in acciaio inox
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da –20 a +40 °C
Colore del corpo	Alluminio anodizzato · Anello in acciaio inox

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO