Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

Große Zylinder-Wandleuchte · Up/Down oder nur nach oben · Ø155 mm

Eltanin



Die größte der weißen Zylinder-Wandleuchten, gebaut für hohe Fassaden und Säulen. Jeder Kopf trägt eine COB-LED mit bis zu 1508 lm in einem IP65-Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.

WICHTIGSTE MERKMALE

- Up/Down (2 × 1508 lm, 30 W) oder Variante nur nach oben
- Abstrahlwinkel 8°, 15° oder 50°
- 3000 K, 4000 K oder 5000 K
- Ein/Aus- oder DALI-Steuerung
- IP65, 3,95 kg (Up/Down)

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

1508–3016 lm	30 W	2	IP65
Lichtstrom	Leistung	Ausführungen	Schutzart

ANWENDUNGEN

Gebäudefassaden · Baudenkmäler & öffentliche Gebäude · Hotels & Gastronomie

VORLÄUFIG

> Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

AUSFÜHRUNGEN & LICHT

Ausführung	Abmessungen	Lichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Dimmung / Steuerung
Eltanin Up/Down (2 × 13 W) 3,95 kg	286 × Ø155 mm, 234 mm Ausladung	3016 lm	30 W	101 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Ein/Aus · DALI
Eltanin nur nach oben (1 × 13 W)	286 × Ø155 mm, 234 mm Ausladung (Up/Down-Gehäuse; separate Zeichnung nicht veröffentlicht)	1508 lm	–	–	3000 · 4000 · 5000 K	Ein/Aus · DALI

LICHT & OPTIK

Farbausführungen	Monochromes Weiß
Optiken	8° · 15° · 50°
Lichtquelle	Lichtstrom ist der vom Lieferanten angegebene LED-Lichtstrom von bis zu 1508 lm pro Kopf (zwei Köpfe bei der Up/Down-Variante); die zugrunde liegende Farbtemperatur ist nicht angegeben. 30 W ist die Gesamtleistungsaufnahme der Up/Down-Variante; die Leistung der Variante nur nach oben ist nicht veröffentlicht. Treiberwirkungsgrad >92 %, Bemessungslebensdauer >50.000 h.

ABMESSUNGEN & MATERIAL

Material	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus gehärtetem Glas
Schutzart	IP65
Versorgung	230 V AC, 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Gehäusefarbe	RAL 7015 Schiefergrau

Sie planen mit diesem Produkt?

IES/LDT-Lichtdaten, Montageanleitungen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Wir erstellen außerdem Lichtberechnungen und Ausrichtungspläne für Ihr Projekt.

VORLÄUFIG