Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore sottile in ottone · 6–7 W · 79 × 53 mm

Hamal



Hamal è un proiettore sottile in ottone massiccio, scelto quando l'apparecchio deve invecchiare insieme a pietra, legno e vegetazione. È disponibile in versione a rete da 7 W e in versione 12/24 V da 6 W, su piastra o picchetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Versione a rete da 7 W o a bassa tensione da 6 W
- Fascio da 10°, 20° o 45°
- Grado IP67 e IK10
- Corpo in ottone massiccio
- Montaggio su piastra o picchetto

630–650 lm	6–7 W	2	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Hamal 230 V	79 × 53 mm	650 lm	7 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off
Hamal 12/24 V	79 × 53 mm	630 lm	6 W	105 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	10° · 20° · 45°
Sorgente luminosa	Lumen e watt sono il flusso luminoso e la potenza pubblicati dal fornitore per ciascuna versione (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). CRI non pubblicato.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in ottone
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	220–240 V AC, o 12/24 V DC (tensione costante)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C
Colore del corpo	Ottone

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO