Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore tondo · 50 W · 30 LED

Kochab



Kochab è un proiettore tondo in alluminio pressofuso con trenta LED ad alta potenza, destinato a facciate e monumenti storici. Offre otto ottiche, tra cui tre fasci ovali, con controllo on/off o DALI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 30 LED ad alta potenza, 50 W
- Flusso pubblicato fino a 5300 lm
- Otto ottiche, tra cui tre fasci ovali
- Grado IP66 con protezione termica
- Controllo on/off o DALI

5300 lm	50 W	1	IP66
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Paesaggio e giardini

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Kochab 50 W 4,5 kg	279 × 150 mm	5300 lm	50 W	106 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 · 5700 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico · Rosso · Verde · Blu · Ambra
Ottiche	10° · 15° · 30° · 50° · 80° · Ovale 10 × 45° · Ovale 10 × 60° · Ovale 15 × 30°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dal fornitore (fino a 5300 lm; base di riferimento e CCT non indicate). Le CCT combinano gli elenchi della pagina prodotto e della scheda tecnica; altre su richiesta.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO