Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

Petit encastré de sol RGBW · 40 mm

Maia



La version à changement de couleur de l'encastré de 40 mm éclairant vers le haut, avec canaux rouge, vert, bleu et blanc. Son boîtier entièrement en inox convient aux terrasses, aux marches et aux massifs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 W RGBW, quatre canaux de 150 mA
- Faisceau 38°, 56° ou 100°
- Canal blanc en 3000, 4000 ou 5000 K
- IP67 et IK10
- Plaque frontale ronde ou carrée

30 lm	2 W	1	IP67
Flux lumineux	Puissance	version	Indice de protection

APPLICATIONS

Paysages et jardins · Hôtellerie et restauration

PROJET

Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

VERSIONS ET LUMIÈRE

Version	Dimensions	Flux	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Gradation / commande
Maia 40 RGBW	40 × 51 mm	30 lm	2 W	15 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Marche/arrêt · PWM

LUMIÈRE ET OPTIQUES

Versions de couleur	RGBW
Optiques	38° · 56° · 100°
Source lumineuse	Flux tel que publié par le fabricant (base non précisée). Canal blanc proposé en 3000, 4000 ou 5000 K. Alimenté en 4 × 150 mA.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Corps en acier inoxydable, verre
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
Alimentation	Courant constant, 4 × 150 mA
Température de fonctionnement	−20 à +55 °C
Couleur du corps	Acier inoxydable

Vous prescrivez ce produit ?

Fichiers photométriques IES/LDT, notices d'installation et certificats disponibles sur demande. Nous réalisons également les calculs d'éclairage et les plans de pointage pour votre projet.

PROVISOIRE