Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

Kleine RGBW-grondinbouwspot · 40 mm

Maia



De kleurwisselende versie van de grondspot van 40 mm, met rode, groene, blauwe en witte kanalen. De volledig rvs behuizing past bij terrassen, trappen en beplanting.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 2 W RGBW, vier kanalen van 150 mA
- Stralingshoek 38°, 56° of 100°
- Wit kanaal in 3000, 4000 of 5000 K
- IP67 en IK10
- Ronde of vierkante frontplaat

30 lm	2 W	1	IP67
Lichtstroom	Vermogen	uitvoering	Beschermingsgraad

TOEPASSINGEN

Landschap en tuinen · Hotels en horeca

Voorlopige gegevens — definitieve waarden worden bevestigd op basis van testcertificaten.

UITVOERINGEN EN LICHT

Uitvoering	Afmetingen	Lichtstroom	Vermogen	Lichtrendement	Kleurtemperatuur	Dimmen / regeling
Maia 40 RGBW	40 × 51 mm	30 lm	2 W	15 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Aan/uit · PWM

LICHT EN OPTIEK

Kleuruitvoeringen	RGBW
Optiek	38° · 56° · 100°
Lichtbron	Lichtstroom zoals gepubliceerd door de fabrikant (basis niet vermeld). Wit kanaal leverbaar in 3000, 4000 of 5000 K. Aangestuurd met 4 × 150 mA.

FYSIEK

Materiaal	Rvs behuizing, glas
Beschermingsgraad	IP67
Slagvastheid	IK10
Voeding	Constante stroom, 4 × 150 mA
Bedrijfstemperatuur	−20 tot +55 °C
Kleur behuizing	Rvs

Specificeert u dit product?

Fotometrische IES/LDT-bestanden, installatiehandleidingen en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar. We maken ook lichtberekeningen en richtplannen voor uw project.

VOORLOPIG