Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Mała oprawa gruntowa RGBW · 40 mm

Maia



Wersja ze zmianą barwy oprawy 40 mm świecącej w górę, z kanałami czerwonym, zielonym, niebieskim i białym. Obudowa w całości ze stali nierdzewnej sprawdza się na tarasach, schodach i wśród roślinności.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 2 W RGBW, cztery kanały 150 mA
- Kąt świecenia 38°, 56° lub 100°
- Kanał biały 3000, 4000 lub 5000 K
- IP67 i IK10
- Okrągła lub kwadratowa płyta czołowa

30 lm	2 W	1	IP67
Strumień świetlny	Moc	wersja	Stopień ochrony

ZASTOSOWANIA

Tereny zielone i ogrody · Hotele i gastronomia

Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WERSJE I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Maia 40 RGBW	40 × 51 mm	30 lm	2 W	15 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Wł./wył. · PWM

ŚWIATŁO I OPTYKA

Wersje barwne	RGBW
Optyka	38° · 56° · 100°
Źródło światła	Lumeny według danych producenta (podstawa nie została podana). Kanał biały dostępny w wersji 3000, 4000 lub 5000 K. Zasilanie 4 × 150 mA.

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Korpus ze stali nierdzewnej, szkło
Stopień ochrony	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Zasilanie	Stałoprądowe, 4 × 150 mA
Temperatura pracy	od −20 do +55 °C
Kolor obudowy	Stal nierdzewna

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, instrukcje montażu i certyfikaty są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i plany ukierunkowania opraw dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE