Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Aplique cuadrado · ascendente/descendente · 216 mm

Markab



Aplique de sección cuadrada que emite haces iguales hacia arriba y hacia abajo desde dos cabezales LED COB. Cada cabezal ofrece hasta 890 lm desde un cuerpo de aluminio inyectado IP65.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ascendente/descendente, 2 × 890 lm, 18 W
- Ángulos de haz de 17°, 36° o 60°
- 3000 K, 4000 K o 5000 K
- Control encendido/apagado o DALI
- IP65, 2,25 kg

Otros colores RAL bajo pedido.

1780 lm	18 W	1	IP65
Flujo luminoso	Potencia	versión	Grado de protección

APLICACIONES

Fachadas de edificios · Hoteles y hostelería · Fachadas comerciales y rótulos

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

VERSIONES Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	Temperatura de color	Regulación / control
Markab ascendente/descendente (2 × 8 W) 2,25 kg	216 × 92 × 92 mm, 150 mm de saliente	1780 lm	18 W	99 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Encendido/apagado · DALI

LUZ Y ÓPTICA

Versiones de color	Blanco monocromo
Ópticas	17° · 36° · 60°
Fuente de luz	Los lúmenes son el flujo LED «de hasta» de 890 lm por cabezal indicado por el proveedor, dos cabezales; no se indica la CCT de referencia. 18 W es el consumo total. Eficiencia del driver >92 %, vida útil nominal >50.000 h.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Carcasa de aluminio inyectado, cubierta de vidrio templado
Grado de protección	IP65
Alimentación	230 V AC, 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +40 °C
Color del cuerpo	RAL 7015 gris pizarra

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, las guías de instalación y los certificados están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos de iluminación y planes de orientación para su proyecto.

PROVISIONAL