Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore medio · 12–17 W · 150 × 130 mm

Menkar



Menkar è un proiettore medio in alluminio nero per illuminare facciate, alberi e monumenti con montaggio su piastra. È disponibile in versione on/off da 17 W o in versione dimmerabile DALI da 12 W.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 17 W on/off, flusso pubblicato 1450 lm
- Versione dimmerabile DALI da 12 W
- Fascio da 10°, 20°, 30° o 45°
- Grado IP67 e IK10
- Corpo in alluminio nero RAL 9005

1450 lm	12–17 W	2	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Menkar on/off	150 × 130 mm	1450 lm	17 W	85 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off
Menkar DALI	150 × 130 mm	–	12 W	–	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	10° · 20° · 30° · 45°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dal fornitore per la versione on/off da 17 W (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). La versione DALI è da 12 W e i suoi lumen non sono pubblicati. CRI non pubblicato.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	220–240 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C
Colore del corpo	Nero (RAL 9005)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO