Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore con visiera · 5 W · 163 × 76 mm

Peacock



Peacock è un proiettore in alluminio da 5 W con una lunga visiera antiabbagliamento che nasconde alla vista la sorgente luminosa. Si collega direttamente alla rete ed è fornito per montaggio su piastra o picchetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 5 W, flusso pubblicato 580 lm
- Visiera integrata contro l'abbagliamento
- Fascio da 10°, 20° o 45°
- Grado IP67 e IK10
- Montaggio su piastra o picchetto

580 lm	5 W	1	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Peacock 230 V	163 × 76 mm	580 lm	5 W	116 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	10° · 20° · 45°
Sorgente luminosa	Lumen e watt sono il flusso luminoso e la potenza pubblicati dal fornitore per ciascuna versione (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%). CRI non pubblicato.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio con visiera integrata
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	220–240 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO