Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Lineare sottile 24 V · 510–1260 mm

Pollux



La versione a bassa tensione dell'apparecchio lineare sottile da 45.5 × 41.3 mm, per l'illuminazione di facciata e architetturale con alimentazione a 24 V DC. Quattro lunghezze offrono da 1320 a 3300 lm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Quattro lunghezze: 510, 760, 1010 e 1260 mm
- Da 1320 a 3300 lm con 12–30 W
- 3000 K, 4000 K o 6500 K
- Ottiche da 16° a 60°, più ovale 20 × 40°
- IP66, 24 V DC, on/off o DALI tramite driver esterno

1320–3300 lm	12–30 W	4	IP66
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Pollux 510	510 × 45.5 × 41.3 mm	1320 lm	12 W	110 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI (driver esterno)
Pollux 760	760 × 45.5 × 41.3 mm	1980 lm	18 W	110 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI (driver esterno)
Pollux 1010	1010 × 45.5 × 41.3 mm	2640 lm	24 W	110 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI (driver esterno)
Pollux 1260	1260 × 45.5 × 41.3 mm	3300 lm	30 W	110 lm/W	3000 · 4000 · 6500 K	On/off · DALI (driver esterno)

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	16° · 25° · 38° · 45° · 60° · Ovale 20 × 40°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dell'apparecchio per lunghezza e i watt il consumo massimo; la CCT di riferimento dei lumen non è indicata. Dati provvisori. Peso 2 kg/m.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Alluminio estruso; copertura in PC o vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	24 V DC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C
Colore del corpo	Alluminio anodizzato naturale · Colori RAL su ordinazione

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO