Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Lineare da incasso · 1140 mm

Procyon



Un apparecchio lineare da incasso per intradossi e soffitti in spazi esterni riparati e interni. Emette 3250 lm a 4000 K con 32 W, con driver DALI integrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo 1140 mm, cornice 1185 × 110 mm
- 3250 lm a 4000 K, 32 W massimo
- Driver DALI integrato
- Ottiche 15° o 30 × 90°
- IP55, nero RAL 9005 o altri colori RAL

3250 lm	32 W	1	IP55	80 CRI
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Procyon 1140	Cornice 1185 × 110 mm, profondità 57 mm (corpo 1140 × 62 mm)	3250 lm	32 W	102 lm/W	4000 K	DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	15° · Ovale 30 × 90°
Resa cromatica	CRI 80
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso dell'apparecchio a 4000 K, unica CCT pubblicata; i watt sono il consumo massimo.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Alluminio estruso, copertura in PC
Grado di protezione	IP55
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C
Colore del corpo	Nero RAL 9005 · Altri colori RAL su ordinazione

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO