Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Proiettore da incasso a terra RGBW · 260 mm

Propus



Un proiettore da incasso a terra carrabile da 260 mm con 31 LED RGBW o RGBA per l'illuminazione dinamica di facciata. È controllato in DMX con indirizzamento RDM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 50 W massimo, 31 LED
- RGBW o RGBA
- Sette ottiche dallo spot al flood, all'ovale e all'asimmetrica
- Controllo DMX/RDM, 230 V AC
- IP67, carrabile (carico non pubblicato)

50 W	1	IP67
Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Edifici storici e pubblici · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Propus 260 RGBW 5 kg	260 × 260 mm	50 W	–	DMX · RDM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	RGBW · RGBA
Ottiche	Spot 7–10° · Stretto 10–15° · Medio 15–30° · Largo 30–50° · Flood 50°+ · Ovale 15 × 40° · Asimmetrico
Sorgente luminosa	Lumen non pubblicati. La potenza è il valore massimo pubblicato.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, vetro temprato
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da –20 a +40 °C
Colore del corpo	Alluminio anodizzato

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO