Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Grazer lineare a rete · 290–1130 mm

Rigel



Un grazer lineare a tensione di rete con corpo in alluminio pressofuso, per l'illuminazione statica in luce bianca di facciate, colonne e pareti. Quattro lunghezze offrono da 900 a 3250 lm, con controllo on/off o DALI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Quattro lunghezze: 290, 570, 850 e 1130 mm
- Da 900 a 3250 lm con 8–31 W
- Sei CCT di bianco da 2700 K a 5700 K
- Ottiche 15°, 30°, 45°, 60° e 30 × 90°
- IP66, collegamento diretto a 230 V AC, con uscita cavo in testa o al centro

900–3250 lm	8–31 W	4	IP66
Flusso luminoso	Potenza	versioni	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Paesaggio e giardini · Edifici storici e pubblici

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Rigel 290 0,8 kg	Lunghezza 290 mm, larghezza 51 mm	900 lm	8 W	113 lm/W	2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5000 · 5700 K	On/off · DALI
Rigel 570 1,9 kg	Lunghezza 570 mm, larghezza 51 mm	1550 lm	15 W	103 lm/W	2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5000 · 5700 K	On/off · DALI
Rigel 850 3 kg	Lunghezza 850 mm, larghezza 51 mm	2500 lm	23 W	109 lm/W	2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5000 · 5700 K	On/off · DALI
Rigel 1130 3,9 kg	Lunghezza 1130 mm, larghezza 51 mm	3250 lm	31 W	105 lm/W	2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5000 · 5700 K	On/off · DALI

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	15° · 30° · 45° · 60° · Ovale 30 × 90°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso pubblicato dell'apparecchio per lunghezza e i watt il consumo massimo; la CCT di riferimento dei lumen non è indicata.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso con dissipatore integrato, copertura in vetro temprato
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	230 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +40 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVISORIO