Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Applique quadrata · 2380 lm · 220 mm

Sadr



Un'applique dal profilo quadrato netto in alluminio pressofuso, vetro temprato e riflettore. Emette 2380 lm a 3000 K con 24 W, con dimmerazione DALI-2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2380 lm, 24 W, 3000 K
- Fascio da 18° o 36°
- Dimmerazione DALI-2
- IP65 e IK07
- 220 × 100 × 100 mm

2380 lm	24 W	1	IP65
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Facciate di edifici · Hotel e ospitalità · Vetrine e insegne

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Sadr 24 W	220 × 100 × 100 mm	2380 lm	24 W	99 lm/W	3000 K	DALI-2

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	18° · 36°
Sorgente luminosa	I lumen sono quelli indicati nella pagina prodotto del fornitore a 3000 K, tolleranza ±10%; 24 W è il consumo. Durata L80B10 ≥40.000 h. Finitura non pubblicata.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio pressofuso, riflettore, vetro temprato
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK07
Alimentazione	220–240 V AC
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +55 °C

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO