Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Proyector estrecho · 6–7 W · 79 × 53 mm

Saiph



Saiph es un proyector estrecho de acero inoxidable con un cuerpo cilíndrico liso que pasa desapercibido entre la vegetación y junto a los muros. Se ofrece en versión de red de 7 W y en versión de 12/24 V de 6 W, sobre placa o pica de suelo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Versión de red de 7 W o de baja tensión de 6 W
- Haz de 10°, 20° o 45°
- IP67
- Cuerpo de acero inoxidable 316L
- Montaje sobre placa o pica de suelo

570–650 lm	6–7 W	2	IP67
Flujo luminoso	Potencia	versiones	Grado de protección

APLICACIONES

Paisajismo y jardines · Fachadas de edificios · Patrimonio y edificios públicos

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

VERSIONES Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	Temperatura de color	Regulación / control
Saiph 230 V	79 × 53 mm	650 lm	7 W	93 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	Encendido/apagado
Saiph 12/24 V	79 × 53 mm	570 lm	6 W	95 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	Encendido/apagado · PWM

LUZ Y ÓPTICA

Versiones de color	Blanco monocromo
Ópticas	10° · 20° · 45°
Fuente de luz	Lúmenes y vatios son el flujo luminoso y la potencia publicados por el proveedor para cada versión (base y CCT no indicadas; tolerancia de flujo ±10 %). CRI no publicado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Cuerpo de acero inoxidable 316L
Grado de protección	IP67
Protección contra impactos	IK10 (230 V), IK08 (12/24 V)
Alimentación	220–240 V AC o 12/24 V DC (tensión constante)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +55 °C
Color del cuerpo	Acero inoxidable

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, las guías de instalación y los certificados están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos de iluminación y planes de orientación para su proyecto.

PROVISIONAL