Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Aplique cuadrado grande · sencillo o ascendente/descendente · cuerpo de 150 mm

Scheat



Aplique grande de sección cuadrada para fachadas altas, con un cabezal de 18 W o dos cabezales de 13 W para luz ascendente y descendente. El cuerpo de aluminio inyectado tiene grado de estanqueidad IP65.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cabezal único (2178 lm, 22 W) o ascendente/descendente (2 × 1430 lm, 30 W)
- Ángulos de haz de 8°, 15° o 50°
- 3000 K, 4000 K o 5000 K
- Control encendido/apagado o DALI
- Aluminio inyectado IP65, vidrio templado

Otros colores RAL bajo pedido.

2178–2860 lm	22–30 W	2	IP65
Flujo luminoso	Potencia	versiones	Grado de protección

APLICACIONES

Fachadas de edificios · Patrimonio y edificios públicos · Hoteles y hostelería

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

VERSIONES Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	Temperatura de color	Regulación / control
Scheat sencillo (1 × 18 W) 4,55 kg	265 × 240 mm, cuerpo de 150 × 150 mm	2178 lm	22 W	99 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Encendido/apagado · DALI
Scheat ascendente/descendente (2 × 13 W) 5,3 kg	265 × 240 mm, cuerpo de 150 × 150 mm	2860 lm	30 W	95 lm/W	3000 · 4000 · 5000 K	Encendido/apagado · DALI

LUZ Y ÓPTICA

Versiones de color	Blanco monocromo
Ópticas	8° · 15° · 50°
Fuente de luz	Los lúmenes son el flujo LED «de hasta» indicado por el proveedor: 2178 lm para el cabezal único y 2 × 1430 lm para la versión ascendente/descendente; no se indica la CCT de referencia. La potencia es el consumo total. Eficiencia del driver >92 %, vida útil nominal >50.000 h.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Carcasa de aluminio inyectado, cubierta de vidrio templado
Grado de protección	IP65
Alimentación	230 V AC, 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +40 °C
Color del cuerpo	RAL 7015 gris pizarra

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, las guías de instalación y los certificados están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos de iluminación y planes de orientación para su proyecto.

PROVISIONAL