Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

Wandeinbauleuchte aus Messing · 40° oder asymmetrisch · 210 mm

Sheliak



Eine rechteckige Wandeinbauleuchte mit Frontplatte aus massivem Messing, geeignet für historische Gebäude und Hotellerie- und Gastronomieprojekte. Sie liefert 900 lm bei 11 W, mit symmetrischem 40°- oder asymmetrischem Lichtkegel.

WICHTIGSTE MERKMALE

- 900 lm, 11 W
- 2700 K, 3000 K oder 4000 K
- Symmetrische 40°- oder asymmetrische Optik
- IP65 und IK10
- 0,5 m vorkonfektioniertes Kabel, 220–240 V AC

900 lm	11 W	1	IP65
Lichtstrom	Leistung	Ausführung	Schutzart

ANWENDUNGEN

Baudenkmäler & öffentliche Gebäude · Hotels & Gastronomie · Landschaft & Gärten

VORLÄUFIG

> Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.

AUSFÜHRUNGEN & LICHT

Ausführung	Abmessungen	Lichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Dimmung / Steuerung
Sheliak 11 W	Frontplatte 210 × 91 mm, Einbautiefe 86,5 mm	900 lm	11 W	82 lm/W	2700 · 3000 · 4000 K	Ein/Aus

LICHT & OPTIK

Farbausführungen	Monochromes Weiß
Optiken	40° · Asymmetrisch
Lichtquelle	Lichtstrom laut Produktseite des Lieferanten, Bezugsfarbtemperatur nicht angegeben, Toleranz ±10 %. Lebensdauer L80B10 ≥60.000 h.

ABMESSUNGEN & MATERIAL

Material	Frontplatte aus Messing, Glas
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Versorgung	220–240 V AC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gehäusefarbe	Messing

Sie planen mit diesem Produkt?

IES/LDT-Lichtdaten, Montageanleitungen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Wir erstellen außerdem Lichtberechnungen und Ausrichtungspläne für Ihr Projekt.

VORLÄUFIG