Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

Applique encastrée en laiton · 40° ou asymétrique · 210 mm

Sheliak



Une applique encastrée rectangulaire à plaque frontale en laiton massif, adaptée aux bâtiments anciens et aux projets hôteliers. Elle délivre 900 lm pour 11 W, avec un faisceau symétrique 40° ou asymétrique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 900 lm, 11 W
- 2700 K, 3000 K ou 4000 K
- Optique symétrique 40° ou asymétrique
- IP65 et IK10
- Câble pré-raccordé de 0,5 m, 220–240 V AC

900 lm	11 W	1	IP65
Flux lumineux	Puissance	version	Indice de protection

APPLICATIONS

Patrimoine et bâtiments publics · Hôtellerie et restauration · Paysages et jardins

PROJET

Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d'essai.

VERSIONS ET LUMIÈRE

Version	Dimensions	Flux	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Gradation / commande
Sheliak 11 W	Plaque frontale de 210 × 91 mm, profondeur d'encastrement 86,5 mm	900 lm	11 W	82 lm/W	2700 · 3000 · 4000 K	Marche/arrêt

LUMIÈRE ET OPTIQUES

Versions de couleur	Blanc monochrome
Optiques	40° · Asymétrique
Source lumineuse	Flux tel qu'indiqué sur la page produit du fournisseur, température de couleur de référence non précisée, tolérance ±10 %. Durée de vie L80B10 ≥60 000 h.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Plaque frontale en laiton, verre
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Alimentation	220–240 V AC
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
Couleur du corps	Laiton

Vous prescrivez ce produit ?

Fichiers photométriques IES/LDT, notices d'installation et certificats disponibles sur demande. Nous réalisons également les calculs d'éclairage et les plans de pointage pour votre projet.

PROVISOIRE